

耐震にも効果のある中空アンカーができました!

二種類の使用方法ができる機能的アンカー

トリオンの / **ぼんと** Ⅲ **スリー** **PAT.P** **簡単施工**

比較的硬度のある
建築資材に使用可能。

中空壁
13~18mmで使用可能

軟質ボード等には使えません。



締め付け回数を調整すると
二通りの使い方ができるよ!



「ぼんとⅢスリー(PAT.P)」は、押出成形セメント板用に開発された比較的硬度のある壁材等に使用できる中空壁用アンカーです。中空壁の需要が増えてきている中、強度・性能はもちろん、他社にはないユニークな形状とネーミングで親しみやすさにもこだわった製品です。



耐震効果ありの施工図

締め付け回数 **4~5回転程度**

耐震に効果を発揮!

木材施工例: 板厚13mmの場合です。
板厚が変わると形は変わります。



最後まで締め付けた施工図

締め付け回数 **10~11回転程度**

締付完了! (押し出し成形板内)

押し出し成形セメント板施工例。

引抜強度試験結果

試料No.	1	2	3	4	5
最大荷重 (kN)	3.59	3.32	4.01	3.25	3.10

横荷重試験結果

試料No.	1	2	3	4	5
最大荷重 (kN)	4.09	3.96	4.45	3.40	3.40

※地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森ノ宮センター ※参考値として、1000kgf=9.80665kNによる換算をすることができる。